

10

ACO Box Concept® Gully

Golvränna 370 x 400

Golvavvattningspaket av rostfritt syrafast stål typ 1.4404



Innehåll:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnsunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd

Dokumentation

- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 23 87
Vattenlåspackning	712 23 83
Silkorg 0,7 liter	712 34 73
Stor silkorg 3,5 liter*	712 34 49
Påbyggnadsdel*	712 34 47
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø110	405 47 54
Radontätning Ø218	405 49 09

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Avvattningspaket i rostfritt syrafast stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvränna i rostfritt syrafast stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då mindre volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 4,9 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlopp (DN)	RSK-nr
	10:1	Betong	370	400	257-267	S75	712 37 43
	10:2	Betong	370	400	257-267	S110	712 37 44
	10:3	Massa	370	400	257-267	S75	712 37 45
	10:4	Massa	370	400	257-267	S110	712 37 46
	10:5	Plast	370	400	257-267	S75	712 37 47
	10:6	Plast	370	400	257-267	S110	712 37 48
	10:7	Klinker	370	400	257-267	S75	712 37 49
	10:8	Klinker	370	400	257-267	S110	712 37 50
	10:9	Betong	370	400	277-287	B75	712 39 83
	10:10	Betong	370	400	277-287	B110	712 39 84
	10:11	Massa	370	400	277-287	B75	712 39 85
	10:12	Massa	370	400	277-287	B110	712 39 86
	10:13	Plast	370	400	277-287	B75	712 38 31
	10:14	Plast	370	400	277-287	B110	712 38 32
	10:15	Klinker	370	400	277-287	B75	712 38 33
	10:16	Klinker	370	400	277-287	B110	712 38 34